



ข้อมูลจำเพาะ
specifications

แทรกเตอร์ **ดูไบต้า**
M7040



แทรกเตอร์ **ดูไบต้า** *M7040*

แทรกเตอร์			M7040 4WD
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ระบบเครื่องยนต์			เครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบ 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
รุ่น			V3307-D1
แรงม้าสุทธิ	แรงม้า (กิโลวัตต์)		68.9 (50.7)
แรงม้าเพลานำท้าย (เพลาลูกโซ่)	แรงม้า (กิโลวัตต์)		62.8 (46.2)
รอบสูงสุด	รอบต่อนาที		2,600
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี		3,331
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก	มิลลิเมตร		94 x 120
แบตเตอรี่	โวลต์		12
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร		65
ระบบเดินทาง			
ขนาดยาง	ล้อหน้า		9.5 - 24
	ล้อหลัง		16.9 - 30
เกียร์หลัก			ซินโครเมท
เกียร์เปลี่ยนเกียร์			ซินโครเมท
ชนิดคลัตช์			แบบแห้งแผ่นเดียว
จำนวนเกียร์			เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์
พวงมาลัย			ไฮดรอลิกแบบบังคับ (Hydrostatic)
เบรก			แบบเบรกหลายแผ่น
ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า			เฟืองเดี่ยว (Bevel Gear)
ระบบล็อกเฟืองล้อหน้า			แบบลิมิต (Limited Slip)
รัศมีวงเลี้ยวล้อหน้า (ไม่เหยียบเบรก)	เมตร		3.6
ความเร็ว	เดินหน้า	กิโลเมตร/ชั่วโมง	2.5 - 29.7
	ถอยหลัง	กิโลเมตร/ชั่วโมง	2.5 - 30.1
ระบบเพลานำท้าย (เพลาลูกโซ่)			
ขนาดมาตรฐาน			SAE 1-3/8 นิ้ว 6 ร่องฟัน
ความเร็ว	รอบ/นาที		540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,205
ระบบไฮดรอลิก			
อัตราการไหลของน้ำมัน	ลิตร/นาที		41.6
ระบบควบคุมแบบยกอุปกรณ์ 3 จุด			แบบควบคุมตำแหน่ง (Position Control) ยึดโมเมนต์ (Draft Control) และผสม (Mix Control)
แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด			ตามมาตรฐาน SAE เบอร์ 1 และ 2 (Category I & II)
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก	กิโลกรัม		2,300
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก 24 นิ้ว	กิโลกรัม		1,800
สัดส่วนน้ำหนัก			
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง)	กิโลเมตร		2,090
ความยาว (กันชนหน้า-ล้อหลัง)	มิลลิเมตร		3,445
ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา)	มิลลิเมตร		1,860
ความยาวช่วงล้อ (หน้า-หลัง)	มิลลิเมตร		2,050
ความสูง (พื้น-ปลายท่อไอเสีย)	มิลลิเมตร		2,265
ความสูงใต้ท้องรถ	มิลลิเมตร		415
ความกว้างช่วงล้อ (ซ้าย-ขวา)	ล้อหน้า	มิลลิเมตร	1,520
	ล้อหลัง	มิลลิเมตร	1,520 - 1,720

อุปกรณ์มาตรฐาน				
1. กรองอากาศแบบเปียก และกรองดักฝุ่น	2. ท่อไอเสียแบบตั้งตรง	3. ชุดล็อกกับเฟืองล้อหลัง	4. ไฟหน้า	5. ไฟท้าย
6. ไฟเลี้ยว	7. ไฟส่องอุปกรณ์ต่อพ่วง	8. จอแสดงผลแบบดิจิทัล	9. แตร	
10. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำแทรกเตอร์				
☐ กรองเครื่องยนต์	☐ เบรกล้อ 17-35	☐ ประแจลม 27		
☐ กรอบยกขาง-บี	☐ เบรกล้อ 24	☐ ไขควง เบอร์ 5		
☐ ค้อน	☐ แม่แรง 5 ตัน	☐ ประแจปากตาย 12-14		
☐ ประแจเลื่อน	☐ ประแจลม 14			
☐ ประแจกดลิ้นกรอง	☐ ประแจลม 22			

หมายเหตุ: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 บริษัท สยามดูไบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 ถนนนคร 10 นคร ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2909-0300 โทรสาร 0-2909-1698

 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
สยามดูไบต้า
โทร. 0-2909-1234



แกร่ง คู่กับเกินใคร



แทรกเตอร์ **คูโบต้า** ครบทุกแรง แกร่งทุกรุ่น

แทรกเตอร์คูโบต้าเท่านั้นที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุด
เหนือขึ้นกว่าด้วยการบริการที่หลากหลาย และได้มาตรฐาน ให้ความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้าสยามคูโบต้า



โครงการ 1-5-12

บริการตรวจเช็คฟรี 3 ครั้ง ในโครงการ 1-5-12 เป็นมาตรฐานการบริการพิเศษสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าที่อยู่ในระยะรับประกัน โดยแทรกเตอร์ทุกคันจะได้รับการบริการตรวจเช็คตามระยะการบำรุงรักษาในเดือนที่ 1, 5 และ 12 จากช่างผู้ชำนาญของสยามคูโบต้า

อะไหล่แท้คูโบต้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความพร้อมของอะไหล่ โดยจัดเตรียมอะไหล่ได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ สามารถหาซื้อได้จากผู้แทนจำหน่ายแทรกเตอร์คูโบต้าทั่วประเทศ



รับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชม.

แทรกเตอร์คูโบต้ารับประกันคุณภาพให้ถึง 1 ปี หรือ 1,000 ชม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อนพร้อมการตรวจเช็คแทรกเตอร์ตามระยะการใช้งาน จากช่างผู้ชำนาญเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน



ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ

เหนือสิ่งอื่นใดที่แทรกเตอร์คูโบต้ามีให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย คือการบริการหลังการขายที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึง ด้วยศูนย์บริการสยามคูโบต้า และผู้แทนจำหน่ายแทรกเตอร์คูโบต้าภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

บริการ Q serve

พร้อมบริการด้วยมาตรฐานจากช่างผู้ชำนาญผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทฯ ประจำศูนย์บริการสยามคูโบต้ากว่า 70 แห่งทั่วประเทศ



โครงการคุ้มอุ่นใจ

บริการจากสยามคูโบต้า ที่คุ้มครองดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับแทรกเตอร์ที่ผ่านระยะรับประกัน ด้วยมาตรฐานการบริการเดียวกัน



บริการด้านสินเชื่อ

SKL บริการสินเชื่อให้คุณเป็นเจ้าของแทรกเตอร์คูโบต้า ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยบริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด โทร. 0-2909-0800



M7040