

ข้อมูลจำเพาะ Specifications

รถเกี่ยวนวดข้าว **ดูโบต้า** *DC-68G*



รถเกี่ยวนวดข้าว **ดูโบต้า** *DC-68G*

รถเกี่ยวนวดข้าวดูโบต้า		DC-68G
น้ำหนักตัวรถ	กิโลกรัม	2,800
ขนาดตัวรถ		
ความยาวรวม	มิลลิเมตร	4,800
ความกว้างรวม	มิลลิเมตร	2,175
ความสูงรวม	มิลลิเมตร	2,800
เครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซลดูโบต้า โคเรียคอนเจกชัน เทอร์โบ สูบตั้ง 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
รุ่น		KUBOTA V2403-M-DI-TE 2-CKMS4
แรงม้าสูงสุด	แรงม้า	68
ความเร็วรอบ	รอบ/นาที	2,700
น้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	ดีเซล
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	60
ส่วนขับเคลื่อน		
ดินตะขบ	เส้นผ่านศูนย์กลาง	มิลลิเมตร
	กว้าง x ยาว	450 x 1,680
	แรงกดพื้นดินเฉลี่ย	กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
		0.19
ระบบเกียร์		ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก (HST) F:3 / R:3
ความเร็วในการวิ่ง	ต่ำ	เมตร/วินาที
	ปานกลาง	เมตร/วินาที
	สูง	เมตร/วินาที
		0.97
		1.37
		1.85
รูปแบบการเลี้ยง		เบรกลี้ยง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
ส่วนหัวเกี่ยว		
ล้อไถ	เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความกว้าง	มิลลิเมตร
	การควบคุมการเลื่อนขึ้น / ลง	ระบบไฮดรอลิก
		900 x 1,828
ความกว้างของระยะเกี่ยว	มิลลิเมตร	2,000
ความกว้างใบมีด	มิลลิเมตร	1,905
ส่วนนวด		
ตุ้มนวด	เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว	มิลลิเมตร
		620 x 1,615
ชุดถังบรรจุเมล็ดข้าวและท่อส่งเมล็ดข้าว		
วิธีการ		ถังบรรจุเมล็ดข้าว และท่อส่งเมล็ดข้าว
ความจุถังบรรจุเมล็ดข้าว	กิโลกรัม	600
ท่อส่งเมล็ดข้าว	ระบบการระบายเมล็ดข้าว	ระบบลำเลียงโดยใช้สกรู
	ความยาวท่อส่งเมล็ดข้าว	มิลลิเมตร
	ระยะการหมุน	องศา
	ระยะการยกขึ้น / ลง	มิลลิเมตร
	ระยะเวลาการระบายเมล็ดข้าว	นาฬิกา
		3,600
		240 ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
		4,100 / 800 ด้วยระบบไฮดรอลิก
		2
อุปกรณ์อื่นๆ		
อุปกรณ์เตือน		ขับเคลื่อนถอยหลัง, ขึ้นคลัตช์ตุ้มนวดทั้งไว้, เมล็ดข้าวเต็มถัง, การอุดตันของสกรูลำเลียง
ประสิทธิภาพการทำงาน		
แปลงขนาด 1-3 ไร่	ไร่/ชั่วโมง	1.75 - 2.25
แปลงขนาด 3 ไร่ ขึ้นไป	ไร่/ชั่วโมง	2.25 - 2.88

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท สยามดูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน 10 แขวงนคร
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2909-0300 โทรสาร 0-2909-1698



ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
สยามดูโบต้า
โทร. 0-2909-1234

ใหม่
รุ่นถังบรรจุเมล็ดข้าว

พื้นที่ไม่เสียหาย
ได้ข้าวเพิ่มขึ้น **7-10%**



ใหม่
รุ่นถึงบรรจุมล็ดข้าว

รถเกี่ยวนวดข้าว **ดูโบต้า** **DC-68G**

พืชนาไม่เสียหาย
ได้ข้าวเพิ่มขึ้น **7-10%**

เกี่ยวข้าวได้วันละ 18-23 ไร่




ชิ้นส่วนและอุปกรณ์มาตรฐาน ใช้งานสะดวกสบาย



เครื่องยนต์ดีเซลดูโบต้า
ไดเร็กอินเจกชั่น เทอร์โบ
ให้แรงม้าสูงสุด 68 แรงม้า อัตรา
การสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำเพียง 2-3
ลิตรต่อไร่




ห้องเกียร์
มีขนาดใหญ่ เพิ่มแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก
HST เป็น 27 ซีซีต่อรอบ ทำให้มีแรง
ขับเคลื่อนเพิ่มมากขึ้น สามารถลุย
หล่มได้เยี่ยม



ชุดเกียร์ควบคุมระดับความเร็ว
ระบบเกียร์ส่งกำลังไฮดรอลิกแบบ
Variable Speed ปรับระดับความเร็ว
ได้ถึง 3 ระดับ สามารถทำงานได้
อย่างต่อเนื่อง



ชุดควบคุมบังคับเลี้ยวระบบไฟฟ้า
ควบคุมการเลี้ยวได้ง่าย ใช้งานได้
อย่างเบามือ



ชุดส่งกำลังของทอส่งเมล็ดข้าว
เป็นระบบแรงขับเคลื่อนจากด้านนอก ช่วย
ลดการแตกของเมล็ดข้าว และง่าย
ต่อการบำรุงรักษา

รถเกี่ยวนวดข้าวดูโบต้าเท่านั้นที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุด

เหนือชั้นกว่าด้วยบริการที่หลากหลาย และได้มาตรฐาน ให้ความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้าสยามคูโบต้า



ศูนย์บริการ
มาตรฐานทั่วประเทศ
พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านอย่าง
ทั่วถึง ด้วยบริการหลังการขาย
จากศูนย์บริการสยามคูโบต้า
และศูนย์จำหน่ายรถเกี่ยว-
นวดข้าวดูโบต้า ภายใต้มหา
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



รับประกัน 1 ปี
รถเกี่ยวนวดข้าวดูโบต้า
รับประกันคุณภาพ 1 ปี
หรือ 1,000 ชม. สำหรับ
ล้อตีนตะขานรับประกัน
500 ชม.



โครงการศูนย์
บริการจากสยามคูโบต้า
ที่คุ้มครองดูแลอย่างต่อเนื่อง
เนื่องสำหรับรถเกี่ยวนวด
ข้าวที่ทันสมัยรับประกัน
ด้วยมาตรฐานการบริการ
เดียวกัน



อู่หลังเกอโบต้า
จัดเตรียมอะไหล่อย่างครบ
ถ้วนและเพียงพอ โดย
สามารถหาซื้อได้จากผู้แทน
จำหน่ายรถเกี่ยวนวดข้าว
ดูโบต้าทั่วประเทศ



สยามคูโบต้า สีสซิ่ง
ให้คำปรึกษา และบริการด้าน
สินเชื่อโดยสนับสนุนด้านการ
เงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ความต้องการลูกค้า
โทร. 0-2909-0800

ได้ข้าวเพิ่มขึ้น 7-10%

ข้าวร่วงน้อยกว่า 3% ด้วยประสิทธิภาพของระบบหัวเกี่ยว และระบบการนวด



เทคโนโลยีใหม่ของระบบหัวเกี่ยว
ออกแบบโครงสร้างชุดนิวตึงให้แยกอิสระออกจาก
ชุดหัวเกี่ยว ปรับขึ้น-ลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก จึง
ไม่ทำให้ชุดนิวตึงไปตีรวงข้าว ข้าวจึงไม่ร่วงหล่น
บริเวณหัวเกี่ยว



ประสิทธิภาพในการนวดสูง
ลูกนวดมีขนาดใหญ่และยาว พร้อมระบบคัดแยก
ด้วยตะแกรง 2 ชั้น จึงคัดแยกเมล็ดจากฟางได้ดี
ข้าวไม่ติดไปกับฟางแม้มีปริมาณข้าวเข้าไประ
จำนวนมาก

พืชนาไม่เสียหาย



น้ำหนักเบา
ด้วยน้ำหนักเพียง 2,800 กิโลกรัม ไม่ทำให้พืชนา
เสียหาย หรือเป็นหลุมลึก



ล้อตีนตะขาน
ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสม ทำจากยาง
โครงสร้างภายในเป็นเหล็ก ช่วยให้มีแรงกดกับ
ผิวดินต่ำเพียง 0.19 กก./ตร.ซม. ไม่ทำให้พืชนา
เสียหาย

ลดการใช้แรงงานคน

ทำงานได้ครบทุกขั้นตอน โดยใช้คนควบคุมเพียงคนเดียว ด้วยระบบการทำงานของชุดถึงบรรจุมล็ดข้าว และทอส่งเมล็ดข้าว



ถังบรรจุมล็ดข้าว
ถังบรรจุมล็ดข้าวขนาด 600 กิโลกรัม ทำให้
ประหยัดแรงงานคนในการรองกระสอบได้ถึง 2 คน



ทอส่งเมล็ดข้าว
ปรับองศาการหมุนได้ถึง 240 องศา ป้อนเมล็ดข้าวได้ทั้งด้านข้างและด้านหลัง
ทั้งยังปรับระดับความสูงของท่อได้สูงสุดถึง 4.1 เมตร เพื่อระบายเมล็ดข้าว
ลงรถบรรทุก และสามารถปรับระดับต่ำสุดได้ 0.8 เมตร เพื่อระบายเมล็ด
ข้าวลงกระสอบ ประหยัดแรงงานคนขนย้ายกระสอบได้ถึง 6 คน



บำรุงรักษาง่าย

ตัวนวด
สามารถถอดประกอบตะแกรงตัวนวดได้ง่ายด้วยฟาดเปิด ปิดด้านบน
และด้านข้าง
สายพาน
ด้วยสายพานเพียง 13 เส้น
จึงสามารถตรวจเช็คได้ทุกเส้น
ถังบรรจุมล็ดข้าว
เปิดออกได้ถึง 50 องศา สามารถ
ตรวจเช็คสายพานและสกรูต่างๆ
ได้ง่าย

